

Treeguard - Strauchschutz


T: +49 (0) 34298 485 90
F: +49 (0) 34298 485 960

Version: 01 Datum: 05.04.13

Datenblatt

BESCHREIBUNG	Schutzgitter aus extrudiertem und recyceltem HDPE zum Schutz von Büschen und Sträuchern
ANWENDUNG	- zum Schutz von Büschen und Sträuchern vor tierischen Schäden
BEREICH	Landschaftsbau

Geschweißte Naht (Sollbruchstelle) ermöglicht ein Aufbrechen des Schutzgitters bei verstärktem Dickenwachstum



UV-stabilisiertes HDPE für eine Produktlebensdauer von mind. 5 Jahren



Verstärkte Kante für mehr Stabilität und weniger Abrieb an Trieben und Stamm



Vorfizierte Kabelbinder für eine schnelle und einfache Befestigung am Pflanzpfahl

		TUBEX Treeguard - Strauchschutz		
Abmessung				
Höhe	m	0,6	0,6	0,6
Durchmesser	mm	130–160	150–180	170–200
Anzahl der Kabelbinder		2	2	2
Art der Kabelbinder		wiederverschließbar	wiederverschließbar	wiederverschließbar
Größe der Kabelbinder	inch	10	10	10
Abstand oberer Kabelbinder zum Boden (+ Toleranz)	mm	460 (+/- 15mm)	460 (+/- 15mm)	460 (+/- 15mm)
Abstand unterer Kabelbinder zum Boden (+ Toleranz)	mm	260 (+/- 15mm)	260 (+/- 15mm)	260 (+/- 15mm)
Ø Gewicht/Hülle	g	167,5	197	217
Maschenweite	mm	12	12	12
Verpackung		Für alle Höhen		
Satz		4		
Bund		60		
Äußere Verpackung		Plastiksack		

Material	Für alle Höhen
Schutzgitter	Recyceltes HDPE
Kabelbinder	Nylon
Farbe	Dunkelgrün
Produktlebensdauer	Minimum 5 Jahre
Abbaubarkeit	Photoabbaubarkeit
Fertigungstoleranz	- /+ 15 mm (2 Gittermaschen)
Befestigung	Holzstab

* Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice, sollten Sie Höhen benötigen, die nicht im Datenblatt aufgezeigt sind.

Als Teil des Prozesses ständiger Verbesserung behält sich Fiberweb Geosynthetics Ltd. das Recht vor, die hier aufgeführten Eigenschaften ohne Ankündigung zu ändern.

TM zeigt an, dass es sich um ein Warenzeichen von Fiberweb plc oder einer Fiberweb Firmengruppe handelt, viele davon sind in einer Reihe von Ländern auf der ganzen Welt registriert.